



嵊州市华力硅藻土制品有限公司

地址：浙江省嵊州市甘霖镇白泥墩工业集聚区

邮编：312463

电话：0575-83617799 83064848

传真：0575-83617766 83065858

网址：<http://www.cndiatomite.com>

Email: diatomite@live.cn

硅藻土功能填料的技术指标

项目 \ 型号	CD01-200	CD01-325	CD01-800	CD03-325	CD04
外观	黄褐色粉末	黄褐色粉末	黄褐色粉末	桔黄色粉末	浅黄色粉末
品级	干燥品	干燥品	干燥品	焙烧品	焙烧品
残留 %	200目水冲 ≤5	325目水冲 ≤2	800目水冲 ≤2	325目水冲 ≤2	500目水冲 ≤2
松密度 g/cm ³	≤0.35	≤0.30	≤0.25	≤0.30	0.1-0.15
PH 值	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
水份 %	8-12	8-12	8-12	0.5-1.5	≤2
比表面积 m ² /gm	30-55	30-55	30-55	2-5	1-3
SiO ₂ %	65-68	65-68	65-68	65-68	88-90
Al ₂ O ₃ %	15-17	15-17	15-17	16-18	3-5
Fe ₃ O ₂ %	4-6	4-6	4-6	5-7	1.2-1.5
CaO %	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
MgO %	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
Na ₂ O + K ₂ O %	2.0-2.2	2.0-2.2	2.0-2.2	2.2-2.4	2.4-2.6
烧失量 %	5-9	5-9	5-9	1-2	≤2